

RT 72 HI+

HOOGWAARDIG RAAM-
EN DEURSYSTEEM
MET OOG OP DE TOEKOMST



RT 72 HI+

HOOGWAARDIG RAAM- EN DEURSYSTEEM MET OOG OP DE TOEKOMST

UNIVERSEEL GEÏSOLEERD ALUMINIUM SYSTEEM VOOR RAMEN EN DEUREN

Materiaal	Aluminium extrusie profiel
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Opbouw	Symmetrisch 3 kamersysteem
Kozijndiepte	72 mm, variabel, afhankelijk van benodigde sterkte
Vleugeldiepte	80 mm
Isolator	35 mm kunststof steeg met gepatenteerde AlcoaTherm vulling
Beglazingscapaciteit	Maximaal 56 / 64 mm

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Waterafvoer	Verborgen / zichtbare waterafvoer
Beglazing	Binnen- en buitenbeglazing
Dichtingen	Rondom doorlopen ge vulkaniseerde hoeken en/of frames

MODELKENMERKEN

Design	Standaard vlak, verborgen vleugel, renovatie en/of custom made
Ramen	Rechte opdekvleugels of softline voor binnen- en buitendraaiend
Deuren	Vlakke of versterkte aanslagdeuren
Hang- en sluitwerk	Systeemgebonden met Euro-nut en A-line grepen
Deurscharnieren	A-line paumelle- of blokscharnier eventueel in kleur gelakt
Accessoires	Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer
Oppervlaktebehandeling	Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, voorbehandeling 6-voudig chromaat, 60 micron met glansgraad 30 of 70 %. Overige combinaties op aanvraag

PRESTATIES*

Isolatiewaarde	Uf 0,87 W/m ² K volgens EN 10077-2, geschikt voor Passiefhuis toepassing
Luchtdichtheid	Klasse 4 volgens EN 12207
Waterdichtheid	E 900 volgens EN 12208
Inbraakwerend	Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096
Geluidsisolatie	Maximaal RW 45 (-1, -4) dB volgens EN 717-1 en EN 140-3

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

Deze flyer wordt u aangeboden door:



Kawneer
Archimedesstraat 9 - 3846 CT Harderwijk
Postbus 391 - 3840 AJ Harderwijk

telefoon: +31 (0)341 464 611
e-mail: kawneer.benelux@arconic.com
www.kawneer.nl

