

## RT 82 HI+

ALUMINIUM RAAMSISTEEM  
MET OPTIMALE ISOLATIE VOOR  
ULTIEM LEEFCOMFORT



# RT 82 HI+

## ALUMINIUM RAAMSYSTEEM MET OPTIMALE ISOLATIE VOOR ULTIEM LEEFCOMFORT

### UNIVERSEEL GEÏSOLEERD ALUMINIUM SYSTEEM VOOR RAMEN

Materiaal	Aluminium extrusie profiel
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Opbouw	Symmetrisch 3 kamersysteem
Kozjindiepte	82 mm, variabel, afhankelijk van benodigde sterkte
Vleugeldiepte	90 mm
Isolator	45 mm kunststof steeg met gepatenteerde AlcoaTherm vulling
Beglazingscapaciteit	Maximaal 66 / 74 mm

### SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Waterafvoer	Verborgen / zichtbare waterafvoer
Beglazing	Binnen- en buitenbeglazing
Dichtingen	Rondom doorlopen ge vulkaniseerde hoeken en/of frames

### MODELKENMERKEN

Design	Standaard vlak, verborgen vleugel, renovatie en/of custom made
Ramen	Rechte opdekvleugels of softline voor binnen- en buitendraaiend
Hang- en sluitwerk	Systeemgebonden met Euro-nut en A-line grepen
Accessoires	Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer
Oppervlaktebehandeling	Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, voorbehandeling 6-voudig chromaat, 60 micron met glansgraad 30 of 70 %. Overige combinaties op aanvraag

### PRESTATIES\*

Isolatiewaarde	Uf 0,79 W/m <sup>2</sup> K volgens EN 10077-2
Certificering	Passiefhuis pHb certificaat
Luchtdichtheid	Klasse 4 volgens EN 12207
Waterdichtheid	9A volgens EN 12208
Inbraakwerend	Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096
Geluidsisolatie	Maximaal RW 45 (-1, -4) dB volgens EN 717-1 en EN 140-3

\* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

Deze flyer wordt u aangeboden door:



**Kawneer**  
Archimedesstraat 9 - 3846 CT Harderwijk  
Postbus 391 - 3840 AJ Harderwijk

telefoon: +31 (0)341 464 611  
e-mail: kawneer.benelux@arconic.com  
[www.kawneer.nl](http://www.kawneer.nl)

