

AA 4110

SCHUIFRAAM- EN (HEF)SCHUIFDEURSYSTEEM



AA 4110

SCHUIFRAAM- EN (HEF)SCHUIFDEURSYSTEEM

ALUMINIUM SYSTEEM VOOR SCHUIFRAMEN EN (HEF)SCHUIFDEUREN

| | |
|-------------------------|---|
| Materiaal | Aluminium extrusie profiel |
| Legering | EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit |
| Opbouw | Kozijn 4 kamersysteem, vleugel 3 kamersysteem |
| Kozjindiepte | 123 mm enkel spoor, 113 mm dubbel spoor |
| Vleugeldiepte | 52 of 62 mm |
| Isolator | 25 mm glasvezelversterkte polyamide isolator |
| Beglazingscapaciteit | 4 - 47 mm |
| Maximaal vleugelgewicht | Tot 300 kg |

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

| | |
|-------------------|--|
| Waterafvoer | Verborgene waterafvoer |
| Beglazing | Binnenbeglazing |
| Dichtingen | Beglazingsrubbers met gevulkaniseerde hoeken en/of frames en dubbele borsteldichtingen met finseal of glijdichting |
| Productcombinatie | Te combineren met RT 62, RT 72 Reflex en AA 100 Q |

MODELKENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Design | Smalle vleugel (82 mm), brede vleugel (102 mm) of custom made |
| Uitvoering | Schuifstelsel of hefschuifstelsel |
| Bewegingsmogelijkheden | Enkel, dubbel of dubbelsporig achter vast glas, met 1 tot 4 delen schuivend |
| Hang- en sluitwerk | Systeemgebonden, 1-punt haakslot, meerpuntsluiting, hefschuifbeslag met als optie elektrische bediening |
| Oppervlaktebehandeling | Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, voorbehandeling 6-voudig chromaat, 60 micron met glansgraad 30 of 70%, bi-color |

PRESTATIES*

| | |
|-----------------|---|
| Isolatiewaarde | Uw 1,51 W/m ² K volgens EN 10077-2 (2,4 m bij 2,25 m en Ug 0,7 W/m ² K) |
| Luchtdichtheid | Klasse 4 volgens EN 12207 |
| Waterdichtheid | E 750 volgens EN 12208 |
| Inbraakwerend | Klasse 2 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096 |
| Geluidsisolatie | Maximaal RW 43 (-1, -4) dB volgens EN 717-1 |

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

Deze flyer wordt u aangeboden door:



Kawneer
Archimedesstraat 9 - 3846 CT Harderwijk
Postbus 391 - 3840 AJ Harderwijk

telefoon: +31 (0)341 464 611
e-mail: kawneer.benelux@arconic.com
www.kawneer.nl

