

AA 100 Q HI+

HOOGWAARDIG ISOLEREND
VLIESGEVELSYSTEEM
VOOR MAXIMALE GLASAFMETING



AA 100 Q HI+

HOOGWAARDIG ISOLEREND VLIESGEVELSYSTEEM VOOR MAXIMALE GLASAFMETING

UNIVERSEEL ALUMINIUM SYSTEEM VOOR VLIESGEVELS

Materiaal	Aluminium extrusie profiel
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Profielbreedte	50 mm
Profiel diepte	Afhankelijk van benodigde sterkte, van 25 tot 275 mm
Profielradius	1,5 mm aan buitenzijde en 1,0 mm aan binnenzijde
Beglazingscapaciteit	Maximaal 60 mm

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Waterafvoer	Gecompartimenteerde verborgen waterafvoer of via de stijlen
Beglazing	Droge beglazing middels EPDM dichtingen met gepatenteerde, thermisch onderbroken glasdrager
Dichtingen	Rondom doorlopend geïsoleerde hoeken en/of frames
Uitvoeringen	Gevels, dakconstructies, rechte en gesegmenteerde gevels

MODELKENMERKEN

Design	Standaard dekkappen en/of projectmatige vormgeving
Ramen en deuren	Geïntegreerd universeel toepasbaar
Hang- en sluitwerk	Systeemgebonden met Euro-nut en A-line grepen
Deurscharnieren	A-line paumelle- of blokscharnier eventueel in kleur gelakt
Accessoires	Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer
Oppervlaktebehandeling	Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, voorbehandeling 6-voudig chromaat, 60 micron met glansgraad 30 of 70 %. Overige combinaties op aanvraag

PRESTATIES*

Isolatie waarde	Uf 0,81 afhankelijk van gekozen combinatie / Passiefhuis pH+ gecertificeerd
Luchtdichtheid	AE volgens EN 12152
Waterdichtheid	RE 1200 volgens EN 12154
Doorbuiging	2000 Pa volgens EN 12211
Inbraakwerend	Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096
Geluidsisolatie	48 dB volgens EN 717-1

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

Deze flyer wordt u aangeboden door:



Kawneer
Archimedesstraat 9 - 3846 CT Harderwijk
Postbus 391 - 3840 AJ Harderwijk

telefoon: +31 (0)341 464 611
e-mail: kawneer.benelux@arconic.com
www.kawneer.nl

